

Akční nabídka

SVAŘOVACÍ TECHNIKY

PLATNÉ OD 1. 1. 2019

2019₁

FĚNIX 250

SET 1 PFC AC/DC

Rozsah svařovacího proudu:
10–250 A
Zatěžovatel 60%:
190 A (TIG), 170 A (MMA)



FĚNIX 250
+ svařovací kabely
+ RV Micro
+ transportní vozík
+ sv. hořák KTB 26 3 m

69320,-
83877,- s DPH

FĚNIX 250

SET 2 PFC AC/DC

Rozsah svařovacího proudu:
10–250 A
Zatěžovatel 60%:
190 A (TIG), 170 A (MMA)



FĚNIX 250
+ svařovací kabely
+ kap. chlazení + RV Micro
+ transportní vozík
+ sv. hořák KTB 20 3 m

74988,-
90753,- s DPH

KIT 2200

Rozsah svařovacího proudu:
40–190 A
Zatěžovatel:
135 A (100%), 150 A (60%)



3x400 V
MIG/MAG
STANDARD
4 KLADKOVÝ POSUV

16543,-
20016,- s DPH

S1 KIT 2200
+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

20150,-
24382,- s DPH

KIT 3000

Rozsah svařovacího proudu:
30–250 A
Zatěžovatel:
190 A (100%), 210 A (60%)



3x400 V
MIG/MAG
STANDARD
4 KLADKOVÝ POSUV

21961,-
26573,- s DPH

S1 KIT 3000
+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

25464,-
30811,- s DPH

KITin 2080 MIG EURO

Rozsah svařovacího proudu:
20–170 A
Zatěžovatel:
120 A (100%), 140 A (60%)



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ POSUV 230 V

15043,-
18201,- s DPH

FĚNIX 160

Rozsah svařovacího proudu:
10–150 A
Zatěžovatel: 110 A (100%),
125 A (60%)



11990,-
14508,- s DPH

S2 FĚNIX 160
+ kabely 3 m

12990,-
15718,- s DPH

S3 FĚNIX 160
+ kabely 3 m + maska

14990,-
18138,- s DPH

FĚNIX 200

Rozsah svařovacího proudu:
10–190 A
Zatěžovatel:
140 A (100%), 155 A (60%)



15889,-
19226,- s DPH

S2 FĚNIX 200 VR
+ kabely 3 m

16896,-
20444,- s DPH

S3 FĚNIX 200 VR
+ kabely 3 m + maska

18497,-
22382,- s DPH

FĚNIX 200 PFC

Rozsah svařovacího proudu: 10–200 A
Zatěžovatel: 145 A (100%),
165 A (60%)



20267,-
24523,- s DPH

S2 FĚNIX 200 PFC VR
+ kabely 3 m

21272,-
25739,- s DPH

S3 FĚNIX 200 PFC VR
+ kabely 3 m + maska

22873,-
27677,- s DPH

KITin 170 TIG LA

Rozsah svařovacího proudu: 10–170 A
Zatěžovatel: 125 A (100%),
140 A (60%)



7008,-
8479,- s DPH

S2 KITin 170 TIG LA
+ kabely 3 m

7738,-
9363,- s DPH

S3 KITin 170 TIG LA
+ kabely 3 m + maska

9260,-
11205,- s DPH

KITin 165

Rozsah svařovacího proudu:
10–160 A
Zatěžovatel:
95 A (100%), 120 A (60%)



4131,-
4999,- s DPH

S2 KITin 165
+ kabely 3 m

4916,-
5948,- s DPH

S3 KITin 165
+ kabely 3 m + maska

6045,-
7314,- s DPH

KITin220MMA
KITin270MMA
KITin320MMA



25081,-
30348,- s DPH

27178,-
32885,- s DPH

30176,-
36513,- s DPH

KITin220HF
KITin270HF
KITin320HF



31267,-
37833,- s DPH

31355,-
37939,- s DPH

33101,-
40053,- s DPH

KITin220MIG
KITin270MIG
KITin320MIG



SYNERGIC
4 KLADKOVÝ
POSUV

36063,-
43636,- s DPH

36472,-
44131,- s DPH

37441,-
45304,- s DPH

KITin150

Rozsah svařovacího proudu:
10–150 A
Zatěžovatel: 125 A (100%),
140 A (60%)



4131,-
4999,- s DPH

S2 **KITin 150**
+ kabely 3 m

5021,-
6075,- s DPH

S3 **KITin 150**
+ kabely 3 m + maska

6178,-
7475,- s DPH

KITin170

Rozsah svařovacího proudu:
10–170 A
Zatěžovatel: 125 A (100%),
140 A (60%)



6947,-
8406,- s DPH

S2 **KITin 170**
+ kabely 3 m

7677,-
9289,- s DPH

S3 **KITin 170**
+ kabely 3 m + maska

9198,-
11130,- s DPH

KITin 1500 HF

Rozsah svařovacího proudu:
10–150 A
Zatěžovatel:
95 A (100%), 120 A (60%)



HF ZAPALOVÁNÍ
PULS

14325,-
17333,- s DPH

S1 **KITin 1500 HF**
+ kabely 3 m + hořák
+ ventil

17929,-
21694,- s DPH

KITin 1700 HF

Rozsah svařovacího proudu:
10–170 A
Zatěžovatel:
95 A (100%), 120 A (60%)



HF ZAPALOVÁNÍ
PULS

15579,-
18850,- s DPH

S1 **KITin 1700 HF**
+ kabely 3 m + hořák
+ ventil

18920,-
22893,- s DPH

KITin 1900 HF

Rozsah svařovacího proudu:
10–180 A
Zatěžovatel:
110 A (100%), 150 A (60%)



HF ZAPALOVÁNÍ
PULS

17859,-
21609,- s DPH

S1 **KITin 1900 HF**
+ kabely 3 m + hořák
+ ventil

20973,-
25377,- s DPH

KITin 190

Rozsah svařovacího proudu:
10–180 A
Zatěžovatel: 110 A (100%),
150 A (60%)



7876,-
9530,- s DPH

S2 **KITin 190**
+ kabely 3 m

8662,-
10481,- s DPH

S3 **KITin 190**
+ kabely 3 m + maska

10186,-
12325,- s DPH

KITin 150 TIG

Rozsah svařovacího proudu:
10–150 A
Zatěžovatel: 125 A (100%),
140 A (60%)



5733,-
6937,- s DPH

S2 **KITin 150 TIG LA**
+ kabely 3 m

6463,-
7820,- s DPH

S3 **KITin 150 TIG LA**
+ kabely 3 m + maska

7985,-
9661,- s DPH

KIT2400

Rozsah svařovacího proudu:
30–215 A
Zatěžovatel:
170 A (100%), 190 A (60%)



3x400 V
MIG/MAG
STANDARD
4 KLADKOVÝ
POSUV

20515,-
24823,- s DPH

S1 **KIT 2400**
+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

23708,-
28686,- s DPH

KIT3500

Rozsah svařovacího proudu:
30–280 A
Zatěžovatel (40°C):
235 A (100%), 270 A (60%)



3x400 V
MIG/MAG
STANDARD
4 KLADKOVÝ
POSUV

28694,-
34719,- s DPH

S1 **KIT 3500**
+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

32399,-
39202,- s DPH

KIT4100

Rozsah svařovacího proudu:
50–350 A
Zatěžovatel (40°C):
240 A (100%), 280 A (60%)



3x400 V
MIG/MAG
STANDARD
4 KLADKOVÝ
POSUV

35319,-
42736,- s DPH

S1 **KIT 4100**
+ ventil + hořák KTB 36 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

39971,-
48365,- s DPH

KIT4000W

Rozsah svařovacího proudu:
50–350 A
Zatěžovatel (40°C):
240 A (100%), 280 A (60%)



3x400 V
MIG/MAG
STANDARD
4 KLADKOVÝ
POSUV

52285,-
63265,- s DPH

S1 **KIT 4000 W**
+ ventil + hořák KTB 401
+ maska + 4-kladkový posuv

59659,-
72187,- s DPH

KIT5000W

Rozsah svařovacího proudu:
50–450 A
Zatěžovatel (40°C):
310 A (100%), 430 A (60%)



3x400 V
MIG/MAG
STANDARD
4 KLADKOVÝ
POSUV

59755,-
72304,- s DPH

S1 **KIT 5000 W**
+ ventil + hořák KTB 501
+ maska + 4-kladkový posuv

67163,-
81267,- s DPH

KÜHTREIBER®

KÜHTREIBER, s.r.o., Tyršova 293, 675 22 Stařeč, Czech Republic
T: +420 568 851 120, E: objednavky@kuhtreiber.cz, www.kuhtreiber.cz

KIT4000WS

Rozsah svařovacího proudu:
50–350 A
Zatěžovatel:
240 A (100%), 280 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

65544,-

79308,- s DPH

S1

KIT 4000 WS

+ ventil + hořák KTB 401 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

72925,-

88239,- s DPH

KIT5000WS

Rozsah svařovacího proudu:
50–450 A
Zatěžovatel:
310 A (100%), 430 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

70119,-

84844,- s DPH

S1

KIT 5000 WS

+ ventil + hořák KTB 501 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

77536,-

93819,- s DPH

KIT205

Rozsah svařovacího proudu:
40–190 A
Zatěžovatel:
80 A (100%), 95 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

15454,-

18699,- s DPH

S1

KIT 205

+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ 4-kladkový posuv

17955,-

21726,- s DPH

KIT225

Rozsah svařovacího proudu:
30–195 A
Zatěžovatel:
120 A (100%), 150 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

19696,-

23832,- s DPH

S1

KIT 225

+ ventil + hořák KTB 15 4 m
+ 4-kladkový posuv

21194,-

25644,- s DPH

KIT309

Rozsah svařovacího proudu:
30–250 A
Zatěžovatel:
170 A (100%), 200 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ
POŠUV

20599,-

24924,- s DPH

S1

KIT 309 STANDARD

+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ 4-kladkový posuv

22203,-

26865,- s DPH

KIT309

Rozsah svařovacího proudu:
30–250 A
Zatěžovatel:
170 A (100%), 200 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

2 KLADKOVÝ
POŠUV

22341,-

27033,- s DPH

S1

KIT 309 PROCESSOR

+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska

25206,-

30500,- s DPH

KIT305

Rozsah svařovacího proudu:
30–280 A
Zatěžovatel:
220 A (100%), 260 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

2 KLADKOVÝ
POŠUV

27881,-

33736,- s DPH

S1

KIT 305 PROCESSOR

+ ventil + hořák KTB 25 4 m
+ maska

28956,-

35037,- s DPH

KIT405

Rozsah svařovacího proudu:
30–350 A
Zatěžovatel:
260 A (100%), 300 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POŠUV

34849,-

42167,- s DPH

S1

KIT 405

+ ventil + hořák KTB 36 4 m
+ maska + 4-kladkový posuv

36026,-

43592,- s DPH

KIT400WS

Rozsah svařovacího proudu:
30–350 A
Zatěžovatel:
260 A (100%), 310 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POŠUV

57017,-

68991,- s DPH

KIT500WS

Rozsah svařovacího proudu:
30–450 A
Zatěžovatel:
310 A (100%), 430 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POŠUV

64639,-

78213,- s DPH

KIT400WS

Rozsah svařovacího proudu:
30–350 A
Zatěžovatel:
260 A (100%), 310 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POŠUV

65526,-

79286,- s DPH

KIT500WS

Rozsah svařovacího proudu:
30–450 A
Zatěžovatel:
310 A (100%), 430 A (60%)



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ
POŠUV

69904,-

84584,- s DPH

KITin2040 MIG|MIG EURO

Rozsah svařovacího proudu:
20–150 A
Zatěžovatel:
100 A (100%), 120 A (60%)



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ
POŠUV

230 V

11597,-

14033,- s DPH

TECNO TIG 200 AC|DC P



Cena zahrnuje:
svařovací hořák, svařovací
kabely a redukční ventil
s průtokoměrem.

22900,-

27709,- s DPH

Chlazení K315W

14520,-

17569,- s DPH

CUT80

Rozsah řezacího proudu:
20–80 A
Zatěžovatel:
80 A - 40% (40° C)



Cena zahrnuje:
řezací hořák P80,
zemnicí kabel.

19940,-

24127,- s DPH

	bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
MIG hořák KTB 15 3 m – obj. č. 05220344 4 m – obj. č. 05220345	1713,- 1802,-	2073,- 2180,-	Svař. kabely 16 mm² 10–25, 3 m – obj. č. 10102	935,-	1131,-	Separální pasta 340 ml – obj. č. 55190001 Separální sprej 400 ml – obj. č. 55190002	99,- 77,-	120,- 93,-
MIG hořák KTB 25 3 m – obj. č. 05220350 4 m – obj. č. 05220351	1993,- 2168,-	2412,- 2623,-	Svař. kabely 25 mm² 10–25, 3 m – obj. č. 10402	1144,-	1384,-	Separální kapalina • 1 l rozprašovač – obj. č. 055190003 • 5 l – obj. č. 055190004 • 10 l – obj. č. 055190005 • 20 l – obj. č. 055190006	97,- 356,- 659,- 1269,-	117,- 431,- 797,- 1535,-
MIG hořák KTB 36 3 m – obj. č. 05220353 4 m – obj. č. 05220354	3009,- 3281,-	3641,- 3970,-	Propoj zdroj – podavač, STAND, vodní délka 2 m – obj. č. 10483 délka 5 m – obj. č. 10485 délka 10 m – obj. č. 10487	1966,- 6016,- 10421,-	2379,- 7279,- 12610,-	Elektroda rutilová 3,2 x 350 mm, 4,5 kg – obj. č. 044890001 2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890002	433,- 406,-	524,- 491,-
MIG hořák KTR 410 3 m – obj. č. 7D04100300300K	5100,-	6171,-	Propoj zdroj – podavač, PROC/SYN, vodní délka 2 m – obj. č. 10690/11366 délka 5 m – obj. č. 10672/11413 délka 10 m – obj. č. 10673/11458	2283,- 6553,- 11417,-	2762,- 7929,- 13815,-	Elektroda basicá 2,5 x 350 mm, 1 kg – obj. č. 044890003 2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890004 3,2 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890005 2,0 x 300 mm, 1 kg – obj. č. 044890006	119,- 389,- 349,- 126,-	144,- 471,- 422,- 152,-
MIG hořák KTB 401 4 m – obj. č. 05220356	5296,-	6408,-	Kufr pro FÉNIX 200 a 200 PFC obj. č. KUFR FÉNIX VOD.	2148,-	2599,-	Redukční ventily RV kyslík – obj. č. 25000 RV acetylen – obj. č. 25100 RV PB bez manometru – obj. č. 25200 RV PB s manometrem – obj. č. 25300 RV Aria a vzduch – obj. č. 25350 RV 1 manometr, průtokoměr, Ar – obj. č. 25450 RV 1 manometr, průtokoměr, CO ₂ – obj. č. 25450.CO2 RV 2 manometry, Ar – obj. č. 25500 RV 2 manometry, CO ₂ – obj. č. 25500.CO2 RV MICRO MEI 2 manometry, Ar – obj. č. 25590 RV MICRO MEI 2 manometry, CO ₂ – obj. č. 25590.CO2	1528,- 1682,- 216,- 1102,- 1834,- 1950,- 1950,- 1249,- 1249,- 744,- 744,-	1849,- 2035,- 261,- 1333,- 2219,- 2360,- 2360,- 1511,- 1511,- 900,- 900,-
MIG hořák KTB 501 3 m – obj. č. 05220358 4 m – obj. č. 05220359	5398,- 5576,-	6532,- 6747,-	Plastový kufr pro inverter a příslušenství pro 165, 170 – obj. č. kufr145.165 pro HF, 190 – obj. č. kufrhf	500,- 874,-	605,- 1057,-	Láhev Ar, 8 l obj. č. 035770001	2199,-	2661,-
TIG hořák KTB 17V 10–25, 4 m – obj. č. 05220325	1913,-	2315,-	Prodluž. síťový kabel, vodiče 2,5 mm² délka 25 m – obj. č. 33019	1738,-	2103,-	Láhev CO₂, 6 kg obj. č. 035770002	2199,-	2661,-
TIG hořák KTB 17 35–50, 4 m – obj. č. 05220315	2431,-	2942,-	Svařovací masky 725S Černá – obj. č. 005850021 „Fénix“ – obj. č. 005850024 „Lebka“ – obj. č. 005850025	2036,- 2358,- 2358,-	2464,- 2853,- 2853,-			
TIG hořák KTB 26 35–50, 4 m – obj. č. 05220327	2780,-	3364,-	Vozíky transportní Vozík K7100 – obj. č. 51137 Vozík K7101 – obj. č. 51042 Vozík K7102 – obj. č. 51151 Vozík k TIG AC/DC – obj. č. 50484	5000,- 3500,- 4616,- 5000,-	6050,- 4235,- 5584,- 6050,-			
Chladicí sys. K5150W – obj. č. 51133 Ohřev RV s el. rozv. – obj. č. 51138 Zdroj ohřevu RV – obj. č. 51036	14520,- 3700,- 2455,-	17569,- 4477,- 2971,-						
MIG kleště víceúčelové obj. č. 014220001	316,-	382,-						

TECHNICKÉ PARAMETRY	FÉNIX 160	FÉNIX 200	FÉNIX PFC	FÉNIX 250	165	190	150/TIG LA	170/TIG LA	1500 HF	1700 HF	1900 HF	200 AC/DC P
Objednací číslo	51225	51347	51348	51322	50040	50094	50207/50281	50381/50466	50113	50095	50112	tig200Pacdc K
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230	1×230 ± 15%
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	20	20	20	16	20	16	20	16	16	20	25 (char. C)
Rozsah svař. proudu [A]	10–150	10–190	10–200	10–250	10–160	10–180	10–150	10–170	10–150	10–170	10–180	5–220
Zatěžovatel 100% [A]	110	140	140	150 (TIG)	95	110	125	125	95	95	110	MMA 130 / TIG 140
Zatěžovatel 60% [A]	125	155	165	190 (TIG)	120	150	140	140	120	120	150	MMA 200 / TIG 220
Rozměr připojení svař. kabelů	10-25	35-50	35-50	35-50	10-25	35-50	10-25	10-25	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	315×112×225	380×112×225	425×112×225	476×186×279	330×143×245	350×143×245	310×143×220	310×143×220	390×143×245	390×143×245	390×143×245	443×200×238
Hmotnost [kg]	4,1	4,7	6,2	14,6	5,7	6,2	5,5	5,9	6,6	6,7	7,1	21

TECHNICKÉ PARAMETRY KITin	2040 MIG / MIG EURO	2080 MIG EURO	220 MMA	270 MMA	320 MMA	220 HF	270 HF	320 HF	220 MIG SYNERGIC	270 MIG SYNERGIC	320 MIG SYNERGIC
Objednací číslo	51064/51147	51259	51186	51214	51140	51189	51215	51141	51212	51213	51139
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1×230	1×230	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400
Jištění [A]	16	16	16	16	25	16	16	25	16	16	25
Zatěžovatel (40°C) 100% [A]	100	120	200	220	220	200	220	220	200	220	220
Zatěžovatel (40°C) [A]	120 / 60%	140 / 60%	–	250 / 80%	300 / 40%	–	250 / 80%	300 / 40%	–	250 / 80%	300 / 40%
Nastavitelný proud [A]	20–150 (CO ₂)	20–170 (CO ₂)	5–200	5–200	5–300	5–200	5–250	5–300	5–200	5–250	5–300
Nastavitelné svař. napětí [V]	–	–	–	–	–	–	–	–	8–30	8–30	8–30
Maximální proud [A]	150 (CO ₂), 170 (CO ₂ +Ar)	170 (CO ₂), 190 (CO ₂ +Ar)	300	330	380	300	330	380	220	250	300
Špičkový svařovací proud [A]	–	–	–	–	–	–	–	–	> 500	> 500	> 500
Připojení svař. kabelů	pevné/euro konekt.	euro konekt.	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50	35-50
Rozměry [mm]	470×200×310	470×200×310	530×190×430	530×190×430	530×190×430	540×190×430	540×190×430	540×190×430	595×270×430	595×270×430	595×270×430
Hmotnost [kg]	14/13	13	19	19	19	19,7	19,7	19,7	27	27	27

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	205 STANDARD	225 STANDARD	305 PROCESSOR	309 ST./PROC.	405 PROC.	400 W PROC.	500 W PROC.	400 WS PROC.	500 WS PROC.
Objednací číslo	50275	50278	50396	50702/50804	50593	50573	50575	50584	50585
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	25	16	25	25	32	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40–190	30–195	30–280	30–250	30–350	30–350	30–450	30–350	30–450
Zatěžovatel 100% [A]	80	120	220	170	260	260	310	260	310
Zatěžovatel 60% [A]	95	150	260	200	300	310	430	310	430
Posuv drátu (standardní osazení)	2-kladka	2-kladka	2-kladka	2-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6–0,8	0,8–1,0	1,0–1,2	0,8–1,0	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2
Rozměry [mm]	790×485×660	790×485×660	835×480×840	800×490×740	835×480×840	850×630×710	850×630×710	920×615×700	920×615×700
Hmotnost [kg]	52	62	93	68	102	141	151	137	173

TECHNICKÉ PARAMETRY KIT	2200 STANDARD	2400 STANDARD	3000 STANDARD	3500 STANDARD	4100 STANDARD	4000W / WS STANDARD	5000W / WS STANDARD
Objednací číslo	51156	51157	51158	51148	51149	51163/51191	51150/51187
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400	3×400
Jištění - pomalé, charakt. D [A]	16	16	16	25	25	25	32
Rozsah svař. proudu [A]	40–190	30–215	30–250	30–280	50–350	50–350	50–450
Zatěžovatel 100% [A]	135 (při 40°C)	170 (při 40°C)	190 (při 40°C)	235 (při 40°C)	240 (při 40°C)	240 (při 40°C)	310 (při 40°C)
Zatěžovatel 60% [A]	150	190	210	270	280	280	430
Posuv drátu (standardní osazení)	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6–0,8	0,8–1,0	0,8–1,0	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2	1,0–1,2
Rozměry [mm]	885×486×655	885×486×655	883×510×871	883×510×871	883×510×871	933×688×917 1247×680×850	933×688×917 1247×680×850
Hmotnost [kg]	57	65	77	88	94	130 / 125	140 / 135

Obrázky jsou ilustrační. Vyhrazujeme si právo na změny.

Akce platí do odvolání. Pro více informací kontaktujte regionální prodejce Kűhtreiber nebo nás na níže uvedených kontaktech. Ceny dotovaného příslušenství platí pouze při zakoupení společně se strojem. K jednomu stroji je možno za dotované ceny objednat pouze jeden kus od každého druhu příslušenství. Ceny „s DPH“ jsou matematicky zaokrouhleny. Měna - Kč.

Váš prodejce: